

ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Fasciapallet, Girabancali & Confezionatrici](#)



[Confezionatrici](#)



[Sistemi Semplificati](#)



Confezionatrice termoretraibile 4255 EV MR PLUS

Confezionatrice termoretraibile 4255 EV MR PLUS

Ottime performance produttive, flessibilit  , semplicit  di utilizzo e grande affidabilit  spiegano lâ€™eccezionale successo di queste confezionatrici in tutto il mondo.

Lâ€™esclusivo sistema â€œMagic Roller" PAT, progettato e brevettato, consiste in un **piano a rulli folli, regolabile in altezza, che grazie al basculamento automatico permette una rapida fuoriuscita del prodotto confezionato.**

Ideali per le medio-grandi produzioni perch  molto competitive e con costi limitati.

- Controllo completamente elettronico del ciclo di lavoro;
- 8 possibili programmi di funzionamento memorizzabili;
- Possibilit  di avviare la retrazione alla fine della saldatura;
- Comando di inizio del ciclo a mezzo di interruttore di proximit  ;
- Regolazione automatica del tempo di saldatura (la macchina adegua automaticamente il tempo di saldatura in relazione alla velocit  di impacchettamento);
- Dispositivo magnetico per mantenere chiusa a campana durante la retrazione, di serie e regolabile;
- Possibilit  di rilascio della campana dopo lâ€™arresto della ventilazione per eliminare la fuoriuscita di aria calda a fine ciclo;

- Sistema di apertura campana a mezzo di molla a gas;
- Rulliera basculante a rulli folli, inclinabile in piÃ¹ posizioni a seconda dellâ€™altezza e della dimensione del prodotto;
- Funzione di stand â€™ by dopo alcuni minuti di non utilizzo;
- Contapezzi di serie;
- Carrello e avvolgi-sfrido a richiesta;
- Disponibile su richiesta anche rulliera folle esterna per accelerare la rimozione dei prodotti.

La macchina lavora con PVC (**BLUE FILM**), film poliolefinici termosaldanti a caldo ed eventualmente termoretraibili (**GREEN FILM** e **GOLDEN FILM**).

Macchina costruita a norme CE.

Â

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tensione di alimentazione	230 V - 1 Ph
Potenza installata	3,5 KW
Dimensioni dâ€™ingombro L x W	1400 x 780 mm
Altezza piano di lavoro con carrello	920 mm
Peso macchina	90 kg
Area saldatura W x L	420 x 550 mm
Altezza massima prodotto	200 mm
Sistema di saldatura ad impulso	Lama inferiore
Dimensioni massima bobina DIA x W	250 x 600 mm
ProduttivitÃ	4 - 6 pz/min

NOTE: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.

La produttivitÃ dipende dallâ€™operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.

Sezione:

[Fasciapallet & Confezionatrici](#) >> [Confezionatrici](#) >> [Sistemi Semplificati](#) >> **Confezionatrice termoretraibile 4255 EV MR PLUS**

[Informazioni Venditore](#)