



ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Fasciapallet, Girabancali & Confezionatrici](#)



[Confezionatrici](#)



[Sistemi a tunnel automatici e semiautomatici](#)



MECPACK FIVE STARS COMPACT

MECPACK FIVE STARS COMPACT

LINEA AUTOMATICA ANGOLARE MONOBLOCCO

Â

Saldatrice angolare automatica monoblocco.

Forno di termoretrazione dimensionato per alte produttività .

Sistema gestionale per l'assoluto controllo di tutte le funzioni mediante P.L.C. di ultima generazione, con software realizzato dall'ID Engineering.

Pannello di comando touch-screen. Â

Performances incredibili, alta tecnologia costruttiva, design moderno, ergonomico, esclusivo.

Â

Grande maneggevolezza ed ingombri ridottissimi.

- Pannello comandi elettronico con interfaccia operatore touchÂ sensitive e intuitiva per una migliore e piÃ¹ semplice gestioneÂ delle funzioni della macchina;
- Memorizzazione di svariati e personalizzati cicli di lavoro;
- Saldatura a barre calde con termostatazione elettronicaÂ indipendente (saldante trasversale/longitudinale);
- Gestione cicli e parametri di lavoro controllati da microprocessore;
- Lama di saldatura unica rivestita in teflon;
- Determinazione automatica della lunghezza della confezioneÂ tramite fotocellula orizzontale o verticale

- in funzione delle caratteristiche del prodotto;
- Confezionamento multipacchi di prodotti in linea;
- Movimento continuo o sincrono del nastro di carico con il movimento della barra saldante;
- Conta pezzi;
- Sbobinamento film motorizzato;
- Microforatura film in macchina;
- Riavvolgimento sfrido motorizzato.

OPTIONAL

- Controllo velocità motori elettrici (tappeti - svolgimento film - avanzamento film - recupero sfrido) a mezzo inverter.

Macchina costruita secondo norme CE.

Rapporto qualità/prezzo IMBATTIBILE.

CARATTERISTICHE TECNICHE MECPACK FIVE STARS COMPACT	
Tensione d'alimentazione	380 V- 3PH - T - N
Potenza installata	9 kW
Dimensioni	2800 x 950 x 1450(h) mm
Dimensioni bocca tunnel	750 x 250
Peso	700 kg
Dimensioni di saldatura	515 x 415 mm
Altezza max prodotto	120 mm
Larghezza min bobina	200 mm
Larghezza max bobina	550 mm
Consumo aria compressa	2,5 NI/p
Aria compressa	6 bar
Produzione	1700 pz/h

NOTE: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.

La produttività dipende dall'operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.

Sezione:

[Fasciapallet & Confezionatrici](#) >> [Confezionatrici](#) >> [Sistemi a tunnel automatici e semiautomatici](#)>> **MECPACK FIVE
STARS COMPACT**

[Informazioni Venditore](#)