



ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Fasciapallet, Girabancali & Confezionatrici](#)



[Confezionatrici](#)



[Flowpack](#)



UNIQUE

UNIQUE

Unique Ã la confezionatrice pillow pack piÃ¹ versatile e semplice al mondo, ideale per il confezionamento di qualsiasi tipo di prodotto con lunghezza illimitata: pane, frutta, verdura e molto altro ancora...

UNIQUE Ã una grande invenzione: il portabobina, il conformatore, i rulli di traino e saldatura edÃ il gruppo saldatagliaÃ formano un unico insieme rotabile,Ã consentendo di utilizzare la macchina e diÃ caricare i prodotti in orizzontale, in varie posizioni inclinate, in verticale,Ã garantendo infinite infinite possibilitÃ di utilizzo e applicazioni.

Si tratta di un sistema completamente sincronizzato con lâ€™TMoperatore; il caricamento del prodotto, il suo spostamento in avanti e lo svolgimento del filmÃ si attiva in automatico.

Non Ã lâ€™TMoperatore cheÃ deve adattarsi al ciclo di lavoro dellaÃ macchina,Ã ma Ã la macchina che siÃ adatta allâ€™TMoperatore.

UNIQUE Ã dotata di un siÃ stema di gestione e controlloÃ dei cicli di lavoro, unÃ PLC di ultima generazione conÃ software progettato eÃ realizzato su misura cheÃ consente all'operatoreÃ dÃTMinterfacciarsi tramite un displayÃ touchscreen con icone intuitiveÃ per regolare i principali parametri di lavoro quali velocitÃ dellaÃ macchina, temperatura di saldatura, lunghezza della busta etc.

Oltre alla versione base esistono anche **UNIQUE S** e **UNIQUE SP**, di seguito le principali differenze:

UNIQUE

- Doppia coppia di rulli (traino e saldatura);
- Saldatura trasversale con ganasce "taglia+saldatura"™, chiusura verticale;
- Conformatore regolabile per facilitare e velocizzare il cambio di formato;
- Velocità di trascinamento (e, di conseguenza, di confezionamento) regolabile da PLC (oltre a essere chiaramente legata alla lunghezza dei pezzi);
- Temperatura del gruppo "taglia + salda" e dei rulli di saldatura controllata elettronicamente da PLC.

UNIQUE S

- Maggiore velocità di produzione grazie all'incremento della potenza dei motori di traino;
- PLC dotato di maggiori parametri funzionali.
- Tripla coppia di rulli (trascinamento-saldatura-piegatura film);
- Coppia di rulli saldanti distanziabili a comando pneumatico per la loro automatica messa in stand by;
- Termoregolatore elettronico indipendente per il controllo della temperatura delle barre saldanti trasversali.

•

OPTIONAL

MAGIC FEEDER: un sistema di caricamento automatico che evita all'operatore di introdurre manualmente i pezzi nel conformatore, garantendo la massima sicurezza per l'operatore.

•

- Fotocellula a barriera che consente di caricare anche consecutivamente pezzi di lunghezza diversa, parametrandosi in automatico;
- Fotocellula per stampa centrata;
- Barre saldanti trasversali speciali per la realizzazione del "Foro Europa";
- Dispositivo per lavorare con PE e PE con rete estrusa.

Sono disponibili ulteriori optional su richiesta a completamento delle varie esigenze di confezionamento.

•

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione elettrica	220V - 1ph
Potenza installata	3 kW
Dimensioni macchina L x W x H	750 x 1000 x 1400 mm
Peso macchina	300 kg
Dimensione minima busta	10 x 10 x 0 mm
Dimensione massima busta	∞ x 300 x 180 mm
Fascia massima bobina	700 mm
Produzione indicativa	15/20 pz/min

•

•

NOTE: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.

La produttività dipende dall'operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.

Sezione:

[Fasciapallet & Confezionatrici](#) >> [Confezionatrici](#) >> [Flowpack](#) >> **UNIQUE**

[Informazioni Venditore](#)