



ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Etichette - Marcatura & Stampanti](#)

 MARCATORI A GETTO D'INCHIOSTRO MICROCARATTERE

MARCATORI A GETTO D'INCHIOSTRO MICROCARATTERE

MARCATORI A GETTO D'INCHIOSTRO MICROCARATTERE

Ci700

Stampa a rapida essiccazione, senza contatto e ad alta velocità per lotti, date e scadenze. Inchiostro base Mek Colore Nero Stampa da 1 a 3 linee di testo, loghi e codici a barre Fino a 300 mt/min di velocità Creazione di messaggi e loghi con WYSIWYG Basso consumo di make-up Pulizia automatica della testa Armadio in acciaio inox con protezione IP53 Porte integrate standard RS232/RS485 Tastiera QWERTY completa Creazione e stampa dei grafici Display grafico retroilluminato 15 cm VGA Download dei grafici Funzionamento basato su sistema di icone intuitivo Editor di grafici integrato Modifica dei messaggi WYSIWYG Diagnostica automatica Formattazione basato su campo drag and drop Log di errore ed attività Memoria dei messaggi dinamici (più di 1000 messaggi) Avvisi di manutenzione Funzione di avvio e spegnimento con pulsanti START/STOP Capacità di stampa continua Sicurezza password Funzioni di backup e ripristino Ora e data attuale e di scadenza Lingue multiple per utente Funzioni di shift e rollover Stampa caratteri multilingue Conteggio dei prodotti e dei lotti Aggiornamenti software e scaricabili Temperatura di Esercizio 5 - 45 °C.

Ci1000 - Ci1000s

Stampa codici di identificazione prodotti su più linee e ad alta velocità senza contatto. Inchiostro base Mek Colore Nero (Ci1000) Inchiostri base Mek Pigmentati - Colori disponibili: Nero Antitampone; Giallo; Blu; Bianco (Ci1000s) Stampa da 1 a 5 linee di testo, loghi e codici a barre Fino a 300 mt/min di velocità Creazione di messaggi e loghi con WYSIWYG Basso consumo di make-up Pulizia automatica della testa Armadio in acciaio inox con protezione IP65 Porte integrate standard RS232/RS485 Tastiera QWERTY completa Creazione e stampa dei grafici Display grafico retroilluminato 15 cm VGA Download dei grafici Funzionamento basato su sistema di icone intuitivo Editor di grafici integrato Modifica dei messaggi WYSIWYG Diagnostica automatica Formattazione basato su campo drag and drop Log di errore ed attività Memoria dei messaggi dinamici (più di 1000 messaggi) Avvisi di manutenzione Funzione di avvio e spegnimento con pulsanti START/STOP Capacità di stampa continua Sicurezza password Funzioni di backup e ripristino Ora e data attuale e di scadenza Lingue multiple per utente Funzioni di shift e rollover Stampa caratteri multilingue Conteggio dei prodotti e dei lotti Aggiornamenti software e scaricabili Temperatura di Esercizio 5 - 45 °C.

[Informazioni Venditore](#)