ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

Materiale da riempimento e mat. per Proteggere

Materiale da Riempimento

Macchine per Cuscini D'aria

CUSCINI D'ARIA CELL'O MKII

CUSCINI D'ARIA CELL'O MKII

I nostri tecnici sono disponibili ad effettuare dimostrazioni e prove gratuite presso la vostra azienda. **I sistemi di riempimento CELL'O MKII, CELL'O EZ e NOVUS sono disponibili solo a noleggio.**
Il canone di noleggio comprende anche l'assistenza tecnica telefonica, l'eventale intervento del tecnico in caso di guasto e nel caso in cui si rendesse necessario la sostituzione della macchina. Semplicemente premendo un bottone il sistema CELL-O MKII vi permetterÃ di produrre sul posto una catena di cuscini dâ€™aria che rivestiranno, morbidamente e a lungo, i Vostri prodotti durante il trasporto, fornendo loro quindi una protezione ottimale. Leggeri, puliti e resistenti grazie ad un tubolare in PEHD, con cui sono prodotti, i cuscini dâ€™aria CELL-O sono una valida ed economica alternativa allâ€™utilizzo delle patatine di polistirolo. Montata su una tavola telescopica mobile, la macchina CELL-O MKII si caratterizza per le sue caratteristiche tecniche: FacilitÃ di utilizzo: unâ€™unica operazione di comando Produzione elevata: 60 cuscini da 20x10 cm al minuto ovvero 2 metri cubi ora Grande affidabilitÃ : dovuta allâ€™assenza di aghi e al basso consumo dâ€™aria NecessitÃ di poche e semplici regolazioni e aggiustamenti Formazione personale e assistenza post-vendita minime Elimina la necessitÃ di pulire il posto di lavoro. Il basso spessore della pellicola tubolare e la pre-perforazione in corrispondenza di ciascun cuscino permette di separare facilmente la catena alla lunghezza desiderata. Ãˆ possibile programmare una determinata quantitÃ di cuscini.
Lâ€™elevata lunghezza della bobina (1.300 mt = 13.000 cuscini = 10 metri cubi) riduce il numero dei cambi bobina, facilitati dalla tavola telescopica in dotazione alla macchina.
Una paletta di tubolare permette di fabbricare piÃ¹ di 200 metri cubi di cuscini, riducendo quindi notevolmente le spese di stoccaggio, trasporto e manualitÃ .

Dati Tecnici CELL-O MKII

Connessione elettrica	220V / A4 / 50Hz / 0,46 kW
Aria secca, senza olio (tassativamente)	100 l / min FAD
Pressione di esercizio	2/3 bar in base alla gonfiatura
Certificato CE	
Dimensione macchina	1030 - 680 - 420 mm
Dimensione cuscini	20 x 10 cm
Dimensione tavola mobile di supporto	1030 - 680 - 1000 mm
Dimensione rete su rotelle (optional)	1220 - 820 - 1220 mm
Spessore film	40 my

Informazioni Venditore

Copyright ©2024 - Italiaimballagi s.r.l. - http://www.italiaimballaggi.it