



ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Materiale da riempimento e mat. per Proteggere](#)



[Materiale da Riempimento](#)



[Distruigi Documenti ITM/TSG](#)



DISTRUGGIDOCUMENTI MULTIUTENZA

DISTRUGGIDOCUMENTI MULTIUTENZA

DISTRUGGIDOCUMENTI MULTIUTENZA

Grandissima capacità di distruzione da 20 a 80 fogli (70 gr.), adatte anche per CD.

ITM 602L

distruddocumenti luce 405 mm taglio 3 da 5,8 mm anche per CD

Tipo utilizzo multiutenza

Tipo di taglio a strisce

Luce di lavoro (mm) 405

Livello sicurezza (norme DIN) 2

Dimensione frammento (mm) 5.8

Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 27 - 29

Volume di raccolta (l) 130

Velocità di lavoro (mt/sec) 0.25

Livello rumorosità (db) 54

Alimentazione (volt) 230

Potenza (Kw) 1.1

Azionamento fotocellula

Dimensioni (cm-lxpxh) 66x43x102

Peso (Kg) 60

ITM 602NCC

distruddocumenti luce 405 mm taglio 1 da 3,8x36 mm

Tipo utilizzo multiutenza

Tipo di taglio a frammenti

Luce di lavoro (mm) 405

Livello sicurezza (norme DIN) 3

Dimensione frammento (mm) 3,8x36

Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 20-22

Volume di raccolta (l) 130

Velocità di lavoro (mt/sec) 0.14

Livello rumorosità (db) 54

Alimentazione (volt) 230

Potenza (Kw) 1.1

Azionamento fotocellula

Dimensioni (cm-lxpxh) 64x43x102

Peso (Kg) 60

ITM 702G

distruddocumenti luce 405 mm taglio 3 da 3,8 mm anche per CD

Tipo utilizzo multiutenza

Tipo di taglio a strisce

Luce di lavoro (mm) 405

Livello sicurezza (norme DIN) 2

Dimensione frammento (mm) 3.8

Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 40 - 45

Volume di raccolta (l) 175

Velocità di lavoro (mt/sec) 0.12

Livello rumorosità (db) 52

Alimentazione (volt) 230

Potenza (Kw) 1.1
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 65x56x105
Peso (Kg) 90
ITM 702CC
distruigidocumenti luce 405 mm taglio 1 da 1,9 x 15 mm

Tipo utilizzo multiutenza
Tipo di taglio a frammenti
Luce di lavoro (mm) 405
Livello sicurezza (norme DIN) 4
Dimensione frammento (mm) 1,9x15
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 25 - 30
Volume di raccolta (l) 175
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.1
Livello rumorosità (db) 52
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 1.1
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 65x56x105
Peso (Kg) 90
ITM 852CC
distruigidocumenti luce 444 mm taglio 1 da 3,8 x 40 mm trifase

Tipo utilizzo multiutenza
Tipo di taglio a frammenti
Luce di lavoro (mm) 444
Livello sicurezza (norme DIN) 3
Dimensione frammento (mm) 3,8 x 40
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 70 - 80
Volume di raccolta (l) 200
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.24
Livello rumorosità (db) 75
Alimentazione (volt) 400
Potenza (Kw) 3.9
Azionamento interr. on-off aut.
Dimensioni (cm-lxpxh) 75x55x160
Peso (Kg) 190
ITM 852VS
distruigidocumenti luce 444 mm taglio 1 da 3,8 x 40 mm

Tipo utilizzo multiutenza
Tipo di taglio a frammenti
Luce di lavoro (mm) 444
Livello sicurezza (norme DIN) 3
Dimensione frammento (mm) 3,8 x 40
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 60 - 70
Volume di raccolta (l) 200

Velocità di lavoro (mt/sec) 0,04 - 0,36

Livello rumorosità (db) 56-57

Alimentazione (volt) 230

Potenza (Kw) 2.5

Azionamento interr. on-off aut.

Dimensioni (cm-lxpxh) 75x55x160

Peso (Kg) 190

