

ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Reggia, Tendireggia, carrelli e Sigilli](#)



[Tendireggia e Reggiatrici](#)



[Tendireggia e Reggiatrici Semiautomatiche](#)



TRSA02

TRSA02

Â
Â

Il tendireggia a batteria mod. **TRSA02**, per la sua funzionalità e versatilità, è un apparecchio adatto alla reggiatura di prodotti di qualsiasi natura e dimensione.

Idoneo all'uso di reggia in POLIPROPILENE e in POLIESTERE, può essere impiegato ovunque, con reggia di larghezza variabile da 12 mm a 19 mm e con un tensionamento fino a kg 270 ca.

Maneggevole e semplice da usare, è sufficiente premere lievemente una leva, dopo aver opportunamente introdotto la reggia nell'apparecchio, per ottenere il tensionamento voluto.

Ruotando una seconda leva, l'apparecchio effettua automaticamente la saldatura ed il taglio della reggia. La saldatura a vibrazione, regolabile a seconda del tipo di reggia utilizzato, effettua una chiusura assolutamente affidabile.

SPECIFICHE TECNICHE

Reggia utilizzabile	Polypropilene (PP) e Poliestere (PET)
Larghezza reggia	da 12 a 19 mm
Spessore reggia	da 0,55 a 1,27 mm
Giunzione reggia	saldatura a vibrazione
Velocità di tensionamento	55 mm al secondo
Tensionamento massimo	320 Kg

Batteria	BOSCH 14,4 V / 3,0 Ah NIMH batteria ricaricabile alta capacit�
Tempo di ricarica	30 minuti circa
Peso apparecchio	3,8 Kg
Efficienza Saldatura	85 +- 5%

Guidareggia anteriore e posteriore autoregolabile per il rapido e facile inserimento di reggie di diversa lunghezza. Strumento pi ¹ adatto per applicazioni che richiedono alto tensionamento.

Sottocategoria:

[Reggia & Tendireggia](#) >> [Tendireggia e Reggiatrici](#) >> [Tendireggia e Reggiatrici semiautomatiche](#) >> **TRSA02**

 

[Informazioni Venditore](#)