



# ITALIA IMBALLAGGI

*Italiaimballagi s.r.l.*

[Reggia, Tendireggia, carrelli e Sigilli](#)



[Tendireggia e Reggiatrici](#)



[Tendireggia e Reggiatrici a Batteria](#)



MB810

## MB810

Â

### CARATTERISTICHE E SCHEDA [TECNICA \(clicca\)](#)

â€¢ Motore Brushless â€“ garanzia di lunga durataâ€¢ Batteria al Litio â€“ 18V 3000mAh elevata velocitÃ di ricarica (carica in 30 min.)

### POTENZA E VELOCITÃ

â€¢ Tensione massima 400 kg (4000N) â€“ MB 810 alto tensionamento. â€¢ Tensione massima 250 kg (2500N) â€“ MB 610 tensionamento standard. â€¢ Nuovo Rullo di tensionamento - contribuisce a garantire unâ€™elevata tensione. â€¢ Utilizzabile con una sola mano - tensionamento, saldatura e taglio automatici.

### AVANZATO & SEMPLICE

â€¢ Pannello touch programmato con segnale digitale per selezionare velocemente le diverse operazioni.

â€¢ Il modello piÃ¹ leggero nella stessa classe di tendireggia Approx. solo 3.5kg.

â€¢ Speciale funzione di rimozione assicura morbidezza e facilitÃ .

â€¢ La struttura del tendireggia Ã¨ stata concepita al fine di prevenire graffi o danni su oggetti.

â€¢ PossibilitÃ di rapida sostituzione delle guide nel caso si presenti la necessitÃ di utilizzo di reggia di diverse dimensioni. In dotazione alcuni particolari per poter eseguire lâ€™operazione autonomamente.

â€¢ Eâ€™ disponibile la staffa di sospensione per agevolare lâ€™operatore (optional non incluso).

### SICUREZZA

â€¢ PossibilitÃ di utilizzo con una sola mano in conformitÃ con la normativa CE â€“ sono rispettati i requisiti RoHS.

â€¢ La batteria al Litio rispetta le norme UN38.3 in relazione alle norme di sicurezza

â€¢ Tempo di saldatura: 0.4 â€“ 3.6 seconds. â€¢ Batteria al litio : fino a 2000 ricariche se utilizzata correttamente. â€¢ La

batteria in piena carica Ã¨ in grado di effettuare sino a 400 cicli di reggiatura in funzione della tipologia di reggia utilizzata e del tempo di saldatura

Â

À

[Informazioni Venditore](#)