Avvolgitore a tavola rotante Ecospir A/Id



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione



UNA SOLUZIONE COMPLETA PER L'AVVOLGIMENTO DI CARICHI PALLETTIZZATI

Macchina dagli elevati standard costruttivi, di estrema robustezza e compatezza, accessoriabile per rispondere a specifiche esigenze di avvolgimento di carichi pallettizzati di grosse dimensioni e peso considerevole, di carichi pallettizzati instabili e relativamente leggeri, etc Ideale per realtà produttive con un elevato numero di pallet da avvolgere.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione 380 V - 3 Ph - 50 Hz
Potenza installata 0,8 KW
Dimensioni d'ingombro 1500 x 2440 x 2550 mm
Diametro tavola 1500 mm
Altezza da terra 70 mm
Peso 430 kg
Dimensione massima bancale 1200 x 1200 mm
Altezza massima bancale 2200 mm
Peso massimo bancale 1800 kg
Diametro massimo bobina 300 mm
Altezza bobina 500 mm
Aria compressa 80 Nl - 6 bar
Velocità di rotazione Fino a 10 cicli/min

Note: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavvisoLa produttività dipende dal tipo di bancale da avvolgere