Avvolgitore a tavola rotante Ecospir Idx





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione



L’AVVOLGITORE SOLIDO E ROBUSTO PER OGNI ESIGENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica 240 V – 50 Hz – monofase – 1,25 kW
Aria compressa non richiesta
Velocità rotazione piattaforma fino a 12 g/min, controllo tramite inverter e arresto in fase (stessa posizione di partenza).
Lettura altezza pallet automatica, a mezzo fotocellula (non riconosce il colore nero).
Carrello porta bobina traslazione a velocità regolabile, controllata tramite inverter.
Tensione film regolabile a mezzo frizione magnetica (prestiro motorizzato con rapporto fisso del 200% disponibile su richiesta).
Diametro piattaforma 1650 mm, a profilo basso (75 mm dal suolo).
Max. altezza bancale 2200 mmPeso max. del carico 2000 kg.
Peso macchina 700 kgRumorosità inferiore a 75 dB.
Condizioni di lavoro temperatura compresa tra +5 e +40 °C, con umidità inferiore al 95%
Rotolo film diametro esterno massimo di 250 mm su manicotto di 76 mmlarghezza 500 mm - spessore max 35 mycron.
Giri alti/bassi di rinforzo regolabiliDimensioni (L) 2700 x (W) 1650 mm.
Funzionamento gestito da microprocessoreDimensioni d’ingombro L2700xW1650 mm.
La macchina lavora con film estensibile macchinabile