BIADESIVI IN SCHIUMA AD ALTISSIMA TENUTA





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione BIADESIVI IN SCHIUMA AD ALTISSIMA TENUTA "High Performance Tape".

Sono biadesivi in massa acrilica unica ad altissima densità completamente impregnati di adesivo.

I nastri in Schiuma Acrilica sono stati progettati per fornire soluzioni di assemblaggio in una grande varietà di applicazioni industriali. Questi nastri ad elevata performance sono ideali per sostituire fissaggi meccanici, adesivi liquidi, saldature e altri fissaggi permanenti.

Disponibili anche in versione trasparentissima per l'incollaggio di vetro, plexiglas, etc

Si effettuano al tornio rotoli tagliati nelle misure richieste dal cliente.

Gli HPT consentono incollaggi permanenti e sicuri su diverse tipologie di substrati compresi metalli, vetro, plastica, materiali

compositi e superfici verniciate.
Essi possono mantenere l'adesione a temperature inferiori allo zero, assecondare movimenti termici, non assorbono umidità e non diventano fragili col passare del tempo.
Tutti i prodotti sono flessibili e conformabili.

Caratteristiche principali:
• Forza permanente
• Eccellenti proprietà di sigillo
• Resistenza ai raggi UV
• Attenuamento di vibrazione e rumore
• Resistenza all'abrasione, corrosione ed umidità
• Resistenza alla perforazione, all'increspatura e alla distorsione di rivetti o saldature
• Idoneità per applicazioni all'interno ed all'aperto
• Incollaggio di substrati diversi e a bassa energia superficiale
• Eccellenti proprietà di resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici
• Riduzione del costo del lavoro e del materiale

Applicazioni:
I nastri in Schiuma Acrilica sono ideali per applicazioni ad elevata performance in una vasta gamma di industrie comprese:
• Fabbricazione materiali
• Industria segnaletica
• Fissaggi grafici
• Incollaggio dei pannelli solari
• Fabbricazione di finestre
• Costruzione di veicoli commerciali
• Fissaggio di profili plastici

Scarica la tabella delle caratteristiche tecniche in formato pdf.

Prod Spes Color Tem Resi Desc

otto	sore (mm)	e	perat ura di Servi zio	stenz a allo sforz o di taglio dina mico (N/c m2)	rizion e
Serie 8 *Buon tack iniziale, aumento dell’adesione nel tempo, per superfici a media/alta energia superficiale*					
A113 8	0,64	grigi o	Da -30° C a +100° C (in punt a +150° C)	49	Nastr o a e levat e per form ance per s uperf ici a medi o/alt a en ergia super ficial e, com e ma terie plasti che e pa nnelli
A117 8	1,14	grigi o	Da -30° C a +100° C (in punt a +150° C)	49	Ident ico al l’A1 138 ma s pess o 1,1 4mm
Serie 9 *Tack elevato, eccellente rapidità di incollaggio, per superfici a bassa energia superficiale*					
A113 9	0,64	bianc o	Da -30° C a +80° C (in p unta +130 °C)	53	Nastr o usat o nell ’indu stria segn aletic a, per fi ssag gio di finitu re, l’i ncoll aggi o di r infor zi me

				tallicie di profiligeorgiani
A117 1,149W	bianco	Da -30° C a +80° C (in punta +130° C)	53	Identico all'A1139 ma spesso 1,14mm
A117 1,149G	grigio	Da -30° C a +80° C (in punta +130° C)	53	Identico all'A1179 W ma grigio

Serie Trasparenti *Buon tack iniziale, superfici a medio/alta energia superficiale*

A110 0,250	trasparente	Da -30° C a +80° C (in punta +130° C)	61	Nastro sottile ad elevata resistenza allo sforzo di taglio dinamico per svariati fissaggi
A113 0,640TP	trasparente	Da -30° C a +80° C (in punta +130° C)	27	Usato quando è richiesto un incollaggio invisibile, nei doppi vetri, nell'industria del vetro di sicurezza e

					per il fissaggio di materie plastiche trasparenti
A1130TL	0,64	traslucido	Da -30° C a +80° C (in punta +130° C)	19	Usato per montaggi grafici, l'industria segnaletica, fissaggio dei pannelli solari e rivestimento di cornici
A1130TP	1,00	trasparente	Da -30° C a +80° C (in punta +130° C)	27	Identico all'A1130TP maspesso 1,0 mm
A1130TL	1,140	traslucido	Da -30° C a +80° C (in punta +130° C)	19	Identico all'A1130TL maspesso 1,14mm
A11B0	1,5	trasparente	Da -30° C a +80° C (in punta +130° C)	41	Usato per la produzione di vetri di sicurezza, montaggi grafici, doppi vetri ed incollaggio

				pannelli solari
A11T 2,00	trasparente	Da -30° C a +80° C (in punta +130° C)	41	Identico all'A11B0 ma spesso 2.0 mm

Bassa temperatura Eccellente adesione alle basse temperature (0°C)

A177A	1,14	grigio bianco	Da -30° C a +80° C (in punta +180° C)	55	Usato nell'industria segnaletica, per l'incollaggio di rinforzi metallici, finiture e di profili geor giani

‹ torna indietro

» BIADESIVI FLESSOGRAFIA RIGIDI
» BIADESIVI TRANSFER
» BIADESIVI SUPPORTATI
» SCHIUME BIADESIVE
» BIADESIVI IN SCHIUMA AD ALTISSIMA TENUTA
» SISTEMI ADESIVI RICHIUDIBILI DUAL LOCK
» SCHIUME MONOADESIVE
» CALANDRE PER ACCOPPIAMENTI
» BIADESIVI FLESSOGRAFIA MORBIDI CUSHION MOUNT
» BIADESIVI PER GIUNTE
» PUNTI COLLA GLUE DOTS