BIADESIVI SUPPORTATI





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione BIADESIVI SUPPORTATI

Biadesivo per vele in poliestere trasparentissimo, lacerabile a mano, con adesivo acrilico che non ingiallisce (raggi u.v.).

Biadesivi TNT/plastici per giunte e inizi bobina.

Biadesivi TNT per accoppiamenti.

Biadesivi TNT per pelletteria e cartotecnica.

Biadesivo speciale modellabile con liner plastico rosso per la pre-cucitura nel settore calzaturiero e della pelletteria.

Biadesivi per moquettes con supporto plastico-telato con adesivo fisso e removibile.

Biadesivi TNT/plastici per profili plastici, magnetici, ecc.

Biadesivi TNT/plastici in rotoli e fogli per targhe, espositori, cartotecnica, ecc.

Biadesivi removibili su carta, plastica ed altre

superfici.

Biadesivi per tastiere a membrana in fogli e bobina.

Biadesivi in poliestere ad alto spessore ed altissima tenuta, con liner plastico rosso o con liner in carta, disponibili anche in rotoli, fogli ed in rocchetti.

Si effettuano al tornio rotoli tagliati nelle misure richieste dal cliente.

Biadesivo 4928 ora approvato dalla Boeing
Siamo lieti di annunciare che la Boeing ha approvato il biadesivo 4928 come nastro utilizzato nel campo dei rivestimenti e della tappezzeria.
E' stato inserito nella lista dei prodotti qualificati relativa alla specifica di materiali BMS 5-133E, tipo IV, classe 3. Infatti, non produce in alcun modo, o molto difficilmente, fumo nel caso in cui entri in contatto col fuoco. Si tratta quindi di un prodotto estremamente adatto alle applicazioni di posa delle moquette, in tutte le modalità, nell'ambito del trasporto e degli edifici pubblici.
Il biadesivo 4928 è un biadesivo autoestinguente con supporto in tessuto di poliestere ignifugo, rivestito su entrambe le superfici da un sistema adesivo a base di gomma inibente per le fiamme (gruppo adesivo NC).
Ulteriori vantaggi del biadesivo 4928:
- Rimane flessibile e permette di essere applicato sulle superfici ruvide
- Lacerabile a mano e quindi non è

necessario l'impiego di attrezzature per eseguire tagli precisi
- Non contiene sostanze ignifughe brominate.

Scarica la tabella delle caratteristiche tecniche in formato pdf.