CALANDRE PER ACCOPPIAMENTI



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Calandre professionali concepite per il montaggio e la protezione delle immagini, la stesura di biadesivi e di application tape in modo facile e preciso.

La sostituzione del materiale d'impiego richiede pochi secondi, vista l'estrema semplicità di caricamento ed estrazione delle bobine, il sistema di bloccaggio "ESABLOCK" permette di correggere molti degli errori dovuti all'inesperienza o alla fretta.

Caratteristiche generali:

- Telaio in lamiera e tubolare d'acciaio verniciato a polveri, montato su ruote.
- Piani di lavoro in acciaio, estraibili per un facile accesso ai rulli.
- Sistema di

carico rapido delle bobine.
- Sollevamento rullo superiore di tipo manuale con volantino in dotazione standard; motorizzato in opzione.
- Velocità regolabile elettr onicamente da 0 a 10 mt al minuto.
- Fotocellule di sicurezza antis chiacciamento e pulsanti di emergenza.
- Comando di avanzamento a pedale o pulsantiera.
- Alberi supporto bobine in acciaio inox 304 con coni di bloc caggio **ESABLOCK.**
- Test continuo di controllo.

Calandra EASY 140 Base (2 assi, opzione rullo superiore riscaldato non installabile e del visualizzatore di pressione)

- Larghezza utile di lavoro 1400 mm.
- Luce massima di passaggio tra i rulli 40 mm.
- Utilizzabile per la stesura di film per la plastificazione, di biadesivi e per il montaggio su pannello.
- Rulli vulcanizzati in gomma ad alta antiadesività.

Calandre EASY 210, 160 e 140

- Larghezza utile di lavoro 2100, 1600 o 1400 mm.

- Luce massima di passaggio tra i rulli 40 mm.
- Rullo superiore riscaldato (30° - 40° - 50°) di serie su EASY 160, in opzione a richiesta su EASY 210 e 140
- Utilizzabile per la stesura di film per la plastificazione per l' accoppiamento anche contemporaneo di un biadesivo (dotata di un albero svolgitore inferiore con gruppo freno regolabile) e per il montaggio su pannello.
- Visualizzatore della pressione esercitata tra i rulli.
- Rulli vulcanizzati in gomma ad alta antiadesività.

OPTIONAL:

- Sollevamento motorizzato rullo superiore.
- Vasca anteriore di supporto rotoli stampe
- Barra di rifilo con coltelli.
- Barra premifoglio anteriore
- Piano anteriore aspirante (Easy 160 e 210).

CARATTERISTICHE TECNICHE

	EASY 140	EASY 160	EASY 210
Luce utile di lavoro	1400 mm	1600 mm	2100 mm
Luce max tra i rulli	40 mm	40 mm	40 mm
Velocità	0 - 10	0 - 10	0 - 10

massima	m/min	m/min	m/min
Temperatura rullo superiore	30° 40° 50°C presettati (Easy 140 base esclusa)		
Altezza piano di lavoro	890 mm	890 mm	890 mm
Alimentazione	230V - 50/60Hz	230V - 50/60Hz	230V - 50/60Hz
Assorbimento massimo	400 W (EASY 140 Base) 450 W (3500 W con opzione rullo superiore riscaldato)	3500 W	450 W (3500 W con opzione rullo superiore riscaldato)
Dimensioni	1800 x 800 x h 1300 mm	2000 x 880 x h 1300 mm	2500 x 880 x h 1300 mm
Peso	240 kg	240 kg	240 kg