# Carrello Elevatore TNB1516



Valutazione: Nessuna valutazione
**Prezzo**

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione



**TNB 1516**

- **Struttura Indeformabile In Estruso**
- **Protezione Operatore In Plexiglass Trasparente**
- **Timone Direzione Su Cuscinetti Reggispinta**
- **Freno D'esercizio**
- **Batteria 12V 115Ah**
- **Completo Di Batteria E Caricabatteria**

| | | | **TNB 15/16** |
|---|---|---|---|
| **CARATTERISTICHE** | | | |
| Portata nominale | Q | Kg | 1.500 |
| Baricentro | C | mm | 600 |
| Sistema Guida | | | accompagnamento |
| **DIMENSIONI** | | | |
| Sollevamento | h3 | mm | 1.600 |
| Alzata libera normale | | mm | 1.600 |
| Lunghezza Forche | l | mm | 1.100 |
| Larghezza esterna forche | b5 | mm | 570 |
| Larg. Forche x Spessore | e/s | mm | 182/60 |
| Lunghezza totale | l1 | mm | 1.720 |
| Lunghezza Corpo Macchina | l2 | mm | 760 |
| Larghezza | b1 | mm | 762 |
| Ingombro minimo in altezza | h1 | mm | 1.980 |
| Ingombro massimo in altezza | h4 | mm | 1.980 |
| Raggio di volta | Wa | mm | 1.280 |
| Corridoio di stivaggio pallet 800x1200 | AST | mm | 2.175 |
| **PRESTAZIONI** | | | |
| Velocità sollevamento carico/senza carico | | mm/s | 65/100 |
| Velocità discesa carico/senza carico | | mm/s | 85/70 |
| Pensenza superabile con carico/senza carico | | | |
| **TELAIO** | | | |
| Ruote parte conducente/carico (M=motrice) | | nr | 2/4 |
| Ruote stabilizzatrici poliuretano | | mm Ø | 180x50 |
| Rulli anteriori Nylon | | mm Ø | 74x70 |
| Passo | y | mm | 1.160 |
| Interasse ruote lato timone | b10 | mm | 658 |
| Interasse rulli forche | b11 | mm | 490 |
| **AZIONAMENTO** | | | |
| Motore sollevamento s3 15% | | Kw | 1,5 |
| Batteria | | V/Ah | 12/115 |
| **PESI** | | | |
| Peso a vuoto | | Kg | 436 |
| Peso Batteria | | Kg | 45 |
| **RADDRIZZATORE** | | | |
| Carica batteria | | V-A | 12-30 |