Carrello Elevatore TNB1536



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione



- **Struttura Indeformabile In Estruso**
- **Protezione Operatore In Plexiglass Trasparente**
- **Timone Direzione Su Cuscinetti Reggispinta**
- **Freno D'esercizio**
- **Batteria 12V 150Ah**
- **Completo Di Batteria E Caricabatteria**

			TNB 15/36
CARATTERISTICHE			
Portata nominale	Q	Kg	1.500
Baricentro	C	mm	600
Sistema Guida			
DIMENSIONI			
Sollevamento	h3	mm	3.500
Alzata libera normale		mm	-
Lunghezza Forche	l	mm	1.100
Larghezza esterna forche	b5	mm	570
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	180/60
Lunghezza totale	l1	mm	1.720
Lunghezza Corpo Macchin	l2	mm	670
Larghezza	b1	mm	762
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	2.280
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	4.020
Raggio di volta	Wa	mm	1.280
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	2.175
PRESTAZIONI			
Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	65/100
Velocità discesa carico/senza carico	y	mm/s	85/70
Pensenza superabile con carico/senza carico			
TELAIO			
Ruote parte conducente/carico (M=motrice)		nr	2/4
Ruote stabilizzatrici poliuretano		mm Ø	180x50
Rulli anteriori Nylon		mm Ø	74x70
Passo	y	mm	1.160
Interasse ruote lato timone	b10	mm	658
Interasse rulli forche	b11	mm	490
AZIONAMENTO			
Motore sollevamento s3 15%		Kw	1,5
Batteria		V/Ah	12/150
PESI			
Peso a vuoto		Kg	570
Peso Batteria		Kg	45
RADDRIZZATORE			
Carica batteria		V-A	12-30