Confezionatrice termoretraibile 4255 EV





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Confezionatrici termoretraibili a tecnologia semplificata con logica di controllo e di gestione del ciclo avanzate, progettate per garantire alte performance applicative insieme a semplicità di utilizzo e di manutenzione.

- Controllo completamente elettronico del ciclo di lavoro;
- 8 possibili programmi di funzionamento memorizzabili;
- Regolazione automatica del tempo di saldatura (la macchina adegua automaticamente il tempo di saldatura in relazione alla velocità di impacchettamento);
- Possibilità di avviare la retrazione alla fine della saldatura;
- Dispositivo magnetico per mantenere chiusa la campana durante la retrazione, di serie e regolabile;
- Possibilità di rilascio della campana dopo l’arresto della ventilazione per eliminare la fuoriuscita di aria calda a fine ciclo;
- Sistema di apertura campana a mezzo di molla a gas;
- Comando di inizio del ciclo a mezzo di interruttore di prossimità;
- Funzione di stand – by dopo alcuni minuti di non utilizzo;

- Contapezzi di serie;
- Carrello e Avvolgi-sfrido a richiesta;

La macchina lavora con PVC (**BLUE FILM**),film poliolefinici termosaldanti a caldo ed eventualmente termoretraibili (**GREEN FILM**– **GOLDEN FILM**)

Macchina costruita a norme CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tensione di alimentazione	230 V - 1 Ph
Potenza installata	3 KW
Dimensioni d'ingombro L x W	1235 x 750 mm
Altezza piano di lavoro con carrello	920 mm
Peso macchina	87 kg
Area saldatura W x L	420 x 550 mm
Altezza massima prodotto	200 mm
Sistema di saldatura ad impulso	Lama inferiore
Dimensioni massima bobina DIA x W	250 x 600 mm
Produttività	4 - 6 pz/min

NOTE: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso
La produttività dipende dall'operatore e dal tipo di prodotto da confezionare

Sezione:
Fasciapallet & Confezionatrici >> Confezionatrici >> Sistemi Semplificati >> **Confezionatrice termoretraibile 4255 EV**