Confezionatrice termoretraibile 4255 EV MR PLUS





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Ottime performance produttive, flessibilità, semplicità di utilizzo e grande affidabilità spiegano l’eccezionale successo di queste confezionatrici in tutto il mondo.

L’esclusivo **sistema “*Magic Roller*"PAT,** progettato e brevettato, consiste in un **piano a rulli folli, regolabile in altezza, che grazie al basculamento automatico permette una rapida fuoriuscita del prodotto confezionato**.

Ideali per le medio-grandi produzioni perché molto competitive e con costi limitati.

- Controllo completamente elettronico del ciclo di lavoro;
- 8 possibili programmi di funzionamento memorizzabili;
- Possibilità di avviare la retrazione alla fine della saldatura;
- Comando di inizio del ciclo a mezzo di interruttore di prossimità;
- Regolazione automatica del tempo di saldatura (la macchina adegua automaticamente il tempo di saldatura in relazione alla velocità di impacchettamento);
- Dispositivo magnetico per mantenere chiusa a campana durante la retrazione, di serie e regolabile;
- Possibilità di rilascio della campana dopo l’arresto della ventilazione per eliminare la fuoriuscita di aria calda a fine ciclo;
- Sistema di apertura campana a mezzo di molla a gas;
-

Rulliera basculante a rulli folli, inclinabile in più posizioni a seconda dell’altezza e della dimensione del prodotto;

- Funzione di stand – by dopo alcuni minuti di non utilizzo;
- Contapezzi di serie;
- Carrello e avvolgi-sfrido a richiesta;
- Disponibile su richiesta anche rulliera folle esterna per accelerare la rimozione dei prodotti.

La macchina lavora con PVC (**BLUE FILM**),film poliolefinici termosaldanti a caldo ed eventualmente termoretraibili (**GREEN FILM**– **GOLDEN FILM**).

Macchina costruita a norme CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tensione di alimentazione	230 V - 1 Ph
Potenza installata	3,5 KW
Dimensioni d’ingombro L x W	1400 x 780 mm
Altezza piano di lavoro con carrello	920 mm
Peso macchina	90 kg
Area saldatura W x L	420 x 550 mm
Altezza massima prodotto	200 mm
Sistema di saldatura ad impulso	Lama inferiore
Dimensioni massima bobina DIA x W	250 x 600 mm
Produttività	4 - 6 pz/min

NOTE: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.
La produttività dipende dall’operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.

Sezione:
Fasciapallet & Confezionatrici >> Confezionatrici >> Sistemi Semplificati >> **Confezionatrice termoretraibile 4255 EV MR PLUS**