CUSCINI D'ARIA CELL'O MKII



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

I nostri tecnici sono disponibili ad effettuare dimostrazioni e prove gratuite presso la vostra azienda.

I sistemi di riempimento CELL'O MKII, CELL'O EZ e NOVUS sono disponibili solo a noleggio.
Il canone di noleggio comprende anche l'assistenza tecnica telefonica, l'eventale intervento del tecnico in caso di guasto e nel caso in cui si rendesse necessario la sostituzione della macchina.

Semplicemente premendo un bottone il sistema CELL-O MKII vi permetterà di produrre sul posto una catena di cuscini d’aria che rivestiranno, morbidamente e a lungo, i Vostri prodotti durante il trasporto, fornendo loro quindi una protezione ottimale.

Leggeri, puliti e resistenti grazie ad un tubolare in PEHD, con cui sono prodotti, i

cuscini d’aria CELL-O sono una valida ed economica alternativa all’utilizzo delle patatine di polistirolo.

Montata su una tavola telescopica mobile, la macchina CELL-O MKII si caratterizza per le sue caratteristiche tecniche:

- Facilità di utilizzo: un’unica operazione di comando
- Produzione elevata: 60 cuscini da 20x10 cm al minuto ovvero 2 metri cubi ora
- Grande affidabilità: dovuta all’assenza di aghi e al basso consumo d’aria
- Necessità di poche e semplici regolazioni e aggiustamenti
- Formazione personale e assistenza post-vendita minime
- Elimina la necessità di pulire il posto di lavoro.

Il basso spessore della pellicola tubolare e la pre-perforazione in corrispondenza di ciascun cuscino permette di separare facilmente la catena alla lunghezza desiderata.

È possibile programmare una determinata quantità di cuscini.
L’elevata lunghezza della bobina (1.300 mt = 13.000 cuscini = 10 metri cubi) riduce il numero dei cambi bobina, facilitati dalla tavola telescopica in dotazione alla macchina.
Una paletta di tubolare

permette di fabbricare più di 200 metri cubi di cuscini, riducendo quindi notevolmente le spese di stoccaggio, trasporto e manualità.

Dati Tecnici CELL-O MKII	
Connessione elettrica	220V / A4 / 50Hz / 0,46 kW
Aria secca, senza olio (tassativamente)	100 l / min FAD
Pressione di esercizio	2/3 bar in base alla gonfiatura
Certificato CE	
Dimensione macchina	1030 - 680 - 420 mm
Dimensione cuscini	20 x 10 cm
Dimensione tavola mobile di supporto	1030 - 680 - 1000 mm
Dimensione rete su rotelle (optional)	1220 - 820 - 1220 mm
Spessore film	40 my
Larghezza bobina	200 mm
Lunghezza bobina	1.300 mt