ESPERT 11580EV



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

IL TERMORETRAIBILE SEMIAUTOMATICO PER ESIGENZE EXTRA-LARGE.

Sistemi progettati per essere utilizzati da un utente che necessita di un f**unzionamento automatico in cui l'operatore non deve far altro che introdurre l'oggetto da confezionare nel film e spostarlo nella zona di saldatura.**

Tutto il resto del ciclo (saldatura, evacuazione prodotto, trasferimento nel forno) **avviene automaticamente**.

- Alta qualità costruttiva;
- Grandi performances produttive;
- Ciclo di funzionamento completamente automatico;
- FUNZIONAMENTO PNEUMATICO: la chiusura del telaio di saldatura avviene tramite cilindro pneumatico, a questo punto si avvia il tappeto di saldatura che trasferisce il prodotto confezionato all'interno del forno per la retrazione;
- Abbassamento e riapertura delle barre saldanti (con pedale o automaticamente), tempo di saldatura e tempo di avanzamento del nastro nella zona di saldatura temporizzabili;
- Ampio piatto di caricamento;
- E' possibile regolare l'altezza del telaio in base al prodotto;
- Un efficiente sistema di sicurezza a norme CE provvede a garantire l'incolumità delle mani dell'operatore;
- Nastro di scarico automatico all'uscita del tunnel di retrazione;
- Tunnel di retrazione con alti rendimenti e bassi assorbimenti;
- Il tunnel di retrazione, integrato nella struttura della macchina, è dotato di tappeto a maglia di acciaio inox, con velocità regolabile a mezzo di un potenziometro analogico posto sul quadro comandi;
- Lo stesso tunnel dispone di serrande di parzializzazione dell'aria per ottenere la migliore retrazione anche nei casi difficili;
- Supporto portabobine registrabile alloggiato sotto il piano di lavoro;
- Principali optionals disponibili a richiesta: Rulliera di ritorno – recupero dello sfrido.

La macchina lavora con PVC (**BLUE FILM**), film poliolefinici termosaldanti a caldo ed eventualmente termoretraibili (**GREEN FILM** – **GOLDEN FILM**).

Macchina costruita a norme CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE ESPERT 11580	

Tensione di alimentazione	230/400 V - 3 Ph + N
Potenza installata	12 KW
Dimensioni d’ingombro L x W x H	3500 x 1400 x 1500 mm
Altezza piano di lavoro con carrello	930 mm
Dimensioni bocca tunnel	820 x 230 mm
Area massima di saldatura	1150 x 800 mm
Altezza massima prodotto	150 mm
Sistema di saldatura ad impulso	Lama superiore
Consumo aria compressa	5 Nl/cycle
Pressione aria compressa	6 bar
Produttività	300 - 700 pz/h

Sezione:
Fasciapallet & Confezionatrici >> Confezionatrici >> Sistemi a tunnel automatici e semiautomatici >> **ESPERT 11580**