MARCATORI A GETTO D'INCHIOSTRO MACROCARATTERE PER CARTONI






Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

MARCATORI A GETTO D'INCHIOSTRO AD ALTA RISOLUZIONE TIJ



? Il sistema di stampa è basato sulla tecnologia a getto d’inchiostro termica (TIJ - thermal ink jet)? Gli ugelli di stampa sono posizionati nella cartuccia e questo di conseguenza annulla tutti i costi di manutenzione.? La qualità di stampa di loghi e codici a barre è molto elevata fino ad una risoluzione max di 600 dpi.? Grazie al sistema operativo Android e l’applicazione residente è possibile creare ed editare i messaggi da stampare? Dysplay Touch Screen 3,5"? E’

possibile inserire date variabili e contatori.? In dotazione è disponibile anche il software PC editor che funziona su personal computer windows based.Caratteristiche tecniche :Risoluzione max 600 dpiVelocità di stampa 124 m/min ad una risoluzione di 150 dpi62 m/min ad una risoluzione di 300 dpi31 m/min ad una risoluzione di 600 dpiAltezza di stampa Fino a 12.7 mm, su piu' linee di stampaConsumabili Cartuccia da 42 ml HP®645A colore nero base acqua per superfici poroseColori possibili Nero, Blu, Verde, Marrone, Giallo, Magenta, Arancione Cartuccia da 42 ml HP® per superfici non porose (differenti tipologie)Sistema industriale con cartuccia e serbatoio da 370 ml HP®C6119ACaratteri stampabili Testo dati variabili: Date di produzione/scadenza, Contatori, Codice turno, Data Logo: fino a 200 loghi in memoriaCodici a Barre: si salvano tramite software come logo Interfaccia esterna RS 232, USB, Fotocellula, EncoderAccessori Sistema di protezione testina ammortizzato, Lampada esterna, Supporto per cartuccia con serbatoio da 370ml, Dimensioni Testa di stampa: 106 x 60 x 65 mm - Supporto: 300 mmPeso 4kgAmbiente di utilizzo

Temperatura di utilizzo: 5 C° / 40 C°
Temperatura di immagazzinamento (controllore): -10 C° / 60 C°Temperatura di immagazzinamento (cartuccia): 2 C° /50 C° Umidità: Fino al 70%
Alimentazione AC: 110v-220v a 50-60Hz, 1A DC: 15v , 2A