
NASTRI AUTOAGGLOMERANTI





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione NASTRI AUTOAGGLOMERANTI

Per l’isolamento, l’impermeabilizzazione, la protezione, le giunte o le riparazion con i suoi prodotti in Polisobutile (PIB) ad elevata amalgamazione ed i prodotti in gomma etilenpropilenica (EPR) con resistenza all’alta temperatura copre una vasta gamma di applicazioni sia per usi generici che speciali:

• Giunzioni, terminazioni e riparazione di cavi elettrici
• Sigillature a tenuta stagna di cavi per telecomunicazioni
• Isolamento, impermiabilizzazioni e protezione di componenti elettrici
• Isolamento elettrico di cavi elettrici
• Protezione dalla corrosione di condutture metalliche
• Protezione di giunte dall’acqua salata in applicazioni marine
• Applicazioni nel Fai-da-te ad es. avvolgimento impugnature, riparazione tubi.

I nastri autoagglomeranti offrono:

• nessuna appiccicosità, pulizia e facilità di applicazione
• rapida autoagglomerazione quando applicati sotto tensione
• assenza di vuoto, isolamento uniforme senza l’uso di calore o pressione
• rimozione senza residui dalla maggior parte delle superfici dopo gli usi temporanei per protezione e riparazione
• il non-indurimento – la prevenzione delle screpolature o delle infiltrazioni d’acqua
• lunga durata
• eccellenti proprietà fisiche ed elettriche con un elevato grado di stabilità
• eccezionale resistenza all’ozono e alla prolungata immersione in acqua.

Completamente compatibile con gli altri nastri elettrici, la gamma di autoagglomeranti è un’utile aggiunta ad ogni scatola degli attrezzi. Per completare questa gamma, produce anche una gamma di mastici in forma di nastro facilmente maneggiabili e che non s’induriscono. Con eccellenti proprietà elettriche e resistenza all’ozono, all’acqua e alla corrosione, questi mastici possono essere usati in un ampio intervallo di temperature.

Descrizione	Spessore totale (mm)	Resist. alla temp.	Rigidità Dielettrica (kV/m	Informazioni

				m)	
25012	Nastro autoagglomerante in PIB	0.5	-40 a 90ºC	40	Elevata amalgamazione e buone proprietà elettriche per usi generici: ° anticorrosione ° sigillature di giunte ° sigillature impermiabili ° isolamento elettrico ° riparazione tubi.
25004	Nastro autoagglomerante in PIB	0.75	-40 a 90ºC	40	
25113	Nastro autoagglomerante in EPR	0.3	-40 a 100º C	36	Applicazioni ad alto voltaggio. Eccellenti proprietà elettriche. Prodotto relativamente sottile per l'isolamento senza vuoto.
25115	Nastro autoagglomerante in EPR	0.5	-40 a 100º C	36	Applicazioni ad alto voltaggio. Eccellenti proprietà elettriche.
25117	Nastro autoagglomerante in EPR	0.75	-40 a 100º C	36	Applicazioni ad alto voltaggio. Eccellenti proprietà elettriche.
25225	Nastro autoagglomerante semiconduttivo in EPR	0.75	-40 a 130°	-	Per ridurre gli stress elettrici. Omologato EDF HN-26-S-04. Utilizzabile anche ad elevate temperature.
25227	Nastro ad elevata permittività per	1.0	-40 a 100º C	-	Buona conformabilità. Eccellenti proprietà

		il controllo del campo elettrico			elettriche. Utilizzabile anche ad elevate temperature.
25471	Nastro autoagglomerante in EPR resistente ad elevate temperature	0.75	-40 a 100ºC	41	Applicazioni con alti sovraccarichi di temperatura su cavi reticolati in polietilene. Omologato EDF HN-26-S-04.
		MASTICI			
25611	Mescola per sigillature elettriche	3.0	-40 a 90ºC	16	Facile da maneggiare ed applicare °
25711	Mastice per sigillature elettriche	3.0	-40 a 90ºC	16	Eccellente adesione a superfici come vetro, metallo e gomma. ° Ideale per riempire vuoti e forme irregolari.
25712	Mastice per sigillature elettriche	1.0	-40 a 90ºC	16	
25713	Mastice per sigillature elettriche	2.0	-40 a 90ºC	16	