NOVUS



Macchina NOVUS



Macchina NOVUS
con il supporto di sostegno
ed il suo avvolgitore



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione NOVUS

I sistemi di riempimento CELL'O MKII, CELL'O EZ e NOVUS sono disponibili solo a noleggio.
Il canone di noleggio comprende anche l'assistenza tecnica telefonica, l'eventuale intervento del tecnico in caso di guasto e nel caso in cui si rendesse necessario la sostituzione della macchina.

Il sistema Novus produce cuscini d'aria e film di bolle d'aria partendo da un film pre-lavorato in 4 versioni.
Compatta, leggera e facile da usare, la macchina può essere installata ovunque.
La sua capacità produttiva è di 22 metri al minuto e richiede pochissima manutenzione.
La Novus non richiede l'impiego di aria compressa: una semplice presa di corrente da 220V basta per il suo funzionamento.
Sono disponibili, a richiesta, un comando a distanza, supporto di sostegno, avvolgitore, sensore ad infrarossi.
Il pre-taglio tra un cuscino ed l'altro permette una separazione rapida del numero di cuscini desiderati.
Novus è destinata sia ai piccoli utilizzatori di materiali da

riempimento (patatine di polistirolo, ecc.), che ai grossi utilizzatori con molte postazioni di lavoro.

Tipo	Dimensione bobina	Materiale	Volume per bobina
QS 760	cm 76x250 mt	LD	2,5
QS 600	cm 60x200 mt	HD	1,5
QL 480	cm 48x250 mt	HD	2,5
DC 480	cm 48x250 mt	HD	5,5
ST 480	cm 48x250 mt	HD	3
QS 400	cm 41x381 mt	LD	2
QL 400	cm 41x381 mt	LD	3
DC 400	cm 41x381 mt	LD	7
ST 400	cm 41x381 mt	LD	4

Specifiche techiche	
Connessione elettrica	220V / 4A / 50 Hz / 110 W
Certificato CE	
Dimensione macchina	475 x 400 x 420 mm
Peso	26 kg.