
PIATTAFORMA "FLOOR" SERIE FL



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Piattaforma elettronica monoblocco adatta per applicazioni di pesatura in ambito industriale e commerciale di ogni tipo:
-Posizionabile sopra pavimento.
-Collegabile a qualsiasi indicatore di peso.
-Versione standard con celle omologate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 350 Ohm in acciaio nichelato, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP67.
- Struttura monoblocco in tubolare di acciaio verniciato a forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico fisso lobato, in lamiera d'acciaio.
- Alimentazione Max. 15 Vdc.
- Scatola di giunzione ermetica, cablaggio IP67 con cavo schermato 3m per collegamento all'indicatore.
- A richiesta:
  - servizio di calibrazione piattaforma con indicatore di peso;
  - omologazione CE-M a 3000e **(con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni)**, da abbinare sempre al servizio di calibrazione;
  - colonna di sostegno per indicatore.

Piattaforma elettronica: Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	CE-M* 3000e (g)
FLA600	1000x1000x120	600	200	200
FLA1500	1000x1000x120	1500	500	500
FLM600	1000x1250X120	600	200	200
FLM1500	1000x1250x120	1500	500	500
FLB600	1250x1250x120	600	200	200
FLB1500	1250x1250x120	1500	500	500
FLD1500	1250x1500x120	1500	500	500
FLD3000	1250x1500x120	3000	1000	1000
FLE1500	1500x1500x120	1500	500	500
FLE3000	1500x1500x120	3000	1000	1000