PIATTAFORME PESARUOTE serie "WWSD"



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Piattaforme progettate per la realizzazione di stazioni pesa ruote e assi per veicoli di grandi dimensioni, dotati di ruote gemellate o pneumatici di grandi dimensioni (autotreni, autoarticolati, TIR, veicoli da cantiere etc.); munite di ruote integrate e maniglie per agevolarne il trasporto e il posizionamento. Particolarmente indicate per la pesatura dinamica.

CARATTERISTICHE

- Dimensioni di ingombro: 900x611mm. Altezza 58mm. Peso: 41,5kg circa.
- Piano di carico 900x500mm.
- Dotate di ruote per trasporto della piattaforma.
- Precise ed affidabili, curate in ogni dettaglio.
- Struttura robusta, realizzata in speciale alluminio, che garantisce leggerezza e le rende adatte anche per condizioni di lavoro estreme.
- Cavo con connettore rapido lato piattaforma.
- Prolunga 10 m per collegamento dalla piattaforma all'indicatore, completa di connettori.
- Celle di carico INOX IP68.
- Scatola di giunzione ermetica con grado di protezione IP68.
- Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo applicata al di sotto della piattaforma, per massima tenuta su ogni tipo di superficie.
- Connessione della bilancia all'indicatore di peso estremamente semplice e affidabile.
- **Protezione IP68, con connettori IP68 e cavo PUR, di serie**.
- Le piattaforme WWS sono coperte da brevetto: nr. 1.342.302.
- Disponibili anche in versione omologata CE-M.

NOTE SULLA VERSIONE OMOLOGATA CE-M

- Le piattaforme sono utilizzabili in rapporto con terzi:
  - Nei **sistemi a singola piattaforma**, non utilizzati per pesare veicoli.
  - Nei **sistemi pesa-ruote** (con indicatore Dini Argeo) dove il numero di piattaforme equivale al numero di ruote del veicolo. Sia il peso della singola ruota che il peso totale del veicolo sono utilizzabili in rapporto con terzi, in quanto determinati con una sola pesata

Piattaforme pesaruote e pesa assi: Versioni disponibili

Codice	Piano l x w (mm)	Max (kg)	d (kg)	CE-M 3000e (kg)	d* HR (kg)
WWSD6T	900x500	6000	2	--	0,2
WWSD10T	900x500	10000	5	--	0,5
WWSD15T	900x500	15000	5	--	0,5
WWSD20T	900x500	20000	10	--	1
WWSD6TM	900x500	6000	--	2	--

WWSD10TM	900x500	10000	--	5	--
WWSD15TM	900x500	15000	--	5	--
WWSD20TM	900x500	20000	--	10	--