Reggiatrici pneumatiche





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione



MODELLO / Model	ITA 40	ITA 41/42
Tipo reggetta / Strap type	Acciaio / Steel 13 - 16 - 19 mm	Acciaio / Steel 19 - 25 - 32 mm
Spessore / Thickness	0,4 - 0,8 mm regular duty 650 N/mm²	0,6 - 1,0 mm regular duty 650 N/mm²
	0,4 - 0,63 mm high tensile 1.100 N/mm²	0,6 - 0,8 mm high tensile 1.100 N/mm²
Tensione reggetta / Strap tension	2.000 N, 5.500 N, 7.500 N - 6 bar	9.000 N - 6 bar
Peso / Weight	4,0 Kg	10,3 Kg
Tipo chiusura / Joint	Sigillo singolo goffrato / Seal single notch	Sigillo doppio goffrato / Seal double notch



MODELLO / Model	ITA 51/52 UPCUT JOINT	ITA 61/62 LOW PRESSURE
Tipo reggetta / Strap type	Acciaio / Steel 19 - 25 - 32 mm	Acciaio / Steel 19 - 25 - 32 mm
Spessore / Thickness	0,6 - 1,0 mm regular duty 650 N/mm²	0,6 - 1,0 mm regular duty 650 N/mm²
	0,6 - 0,8 mm high tensile 1.100 N/mm²	0,6 - 0,8 mm high tensile 1.100 N/mm²
Tensione reggetta / Strap tension	9.000 N - 8 bar	7.000 N - 4,5 bar / 9.000 n - 6 bar
Peso / Weight	11,2 Kg	11,3 Kg
Tipo chiusura / Joint	Doppia goffratura a filo sigillo / Seal double notch uncut joint	Sigillo doppia goffratura / Seal double notch



MODELLO / Model	ITA 44	ITA 66SP	ITA 45
Tipo reggetta / Strap type	Acciaio / Steel 19 - 25 - 132 mm		Acciaio / Steel 19 - 25 - 32 mm
Spessore / Thickness	0,6 - 1,1 mm regular / high tensile		0,6 - 1,0 mm regular duty 650 N/mm²
			0,63 - 0,9 mm high tensile 1.100 N/mm²
Tensione reggetta / Strap tension	15.000 N, - 6 bar		-
Peso / Weight	4,0 Kg con pulsante / with button		2,9 Kg
	4,2 con ghiera / with choke collar		
Tipo chiusura / Joint	-		Sigillo singolo goffrato / Seal single notch