ROLL-ASPO GIRABOBINE



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Carrello semovente per la movimentazione di bobine di vari materiali.
Questa macchina ha la funzione di prendere la bobina appoggiata orizzontalmente su un bancale e di disporla in posizione verticale rispetto al pavimento tramite un mandrino che penetra nel foro centrale della bobina in senso verticale, si espande facendo corpo unico con la stessa e, in un secondo tempo solleva la bobina ponendola in posizione verticale rispetto al pavimento.
La traslazione del carrello è elettrica e la movimentazione del mandrino, sia in asse verticale che in asse orizzontale, sono idraulici come anche l'allargamento di presa del mandrino.

Caratteristiche Tecniche	
Portata Kg	500
Sistema di presa bobina	Mandrino ad espansione
Massima espansione del mandrino * Ø (mm)	82 standard

Dimensione del mandrino non espanso * Ø (mm)	68 standard
Diametro massimo della bobina (mm)	1200
Altezza massima di sollevamento (mm)	1600 (optionale 2500)
Rotazione sull'asse	90°
Dimensioni (mm) Lung / Alt / Largh	1515 / 1740 / 1250
Trazione	Elettrica
Batteria	24V / 210 Ah
Interasse gambe (mm)	1250

* Mandrini di qualunque altra misura su richiesta.

Guarda il video dimostrativo del voltapila.