Rotax S5200/S5300



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione ROTAX S5200/S5300

Regolazione film tensione regolabile tramite sistema di frenatura meccanica.	Avvolgitrice automatica a braccio rotante. Produzione: 40 pallet per ora. Dimensioni pallet: 1200x1200x2300 (h) mm. Velocità rotazione braccio fino a 15 rpm, regolabili dal pannello di controllo. Velocità carrello salita/discesa regolabile da pannello di controllo. Alimentazione: 400 V 50 Hz. 5 Cicli di avvolgimento regolabili. Gruppo stiro film con regolazione della tensione tramite freno elettromagnetico **(Serie S5200)**. Con prestiro film motorizzato a facile caricamento del film, variabile da 100% al 300% **(Serie S5300)**. **SERIE S5200** • Dimensione pallet max 1200x1200x2300 (h) mm (standard)

- Altezza minima piano a rulli da terra 300 mm
- braccio rotante supportato da cuscinetto ad alta capacità di carico
- Velocità di rotazione modificabile tramite inverter
- Velocità carrello portabobina modificabile tramite inverter
- Quadro elettrico a leggio separato
- Visualizzatore dati con pannellino di comando a membrana per inserimento parametri
- Stiro film con freno elettroma gnetico

SERIE S5300

- Dimensione pallet max 120 0x1200x2300 (h) mm (standard)
- Altezza minima piano a rulli da terra 300 mm
- braccio rotante supportato da cuscinetto ad alta capacità di carico
- Velocità di rotazione modificabile tramite inverter
- Velocità carrello portabobina modificabile tramite inverter
- Quadro elettrico a leggio separato
- Visualizzatore dati con pannellino di comando a membrana per inserimento parametri
- Prestiro film motorizzato

Optionals:

Pressino stabilizzatore
Altezza di avvolgimento fino a 2800 mm
Protezioni perimetrali di sicurezza H=2000
Fotocellule di sbarramento.

Sezione:
Fasciapallet & Confezionatrici >> Fasciapallet >>
Rotax S5200/S5300