
RWS: PIATTAFORMA PER PESATURA DINAMICA DEGLI ASSI DI UN VEICOLO



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Piattaforma rinforzata che permette di calcolare il peso di un veicolo in transito, sommando i vari assi, pesati in modo dinamico. Progettata per installazione a filo pavimento tramite apposito telaio fossa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piano di carico in lamiera lobata, dimensionato per sopportare qualsiasi carico sulla base dei parametri dettati dalla direttiva 96/53/EEC (carico massimo sul singolo asse per i veicoli transitanti in Europa).
- Processo di sabbiatura e verniciatura con fondo epossidico bi-componente, ad altissima resistenza alla corrosione.
- Dimensioni del piano di carico (lxw): 3 x 0,73 m.
- 6 celle di carico in acciaio inox IP68.
- Cavo da 10m per collegamento a indicatore di peso.
- Cablaggi e collegamenti a tenuta di polvere e acqua, facili da collegare e scollegare.
- Scatola di giunzione ermetica.
- Vasta gamma di indicatori di peso collegabili, anche con funzionamento a batteria ricaricabile, che permettono l'utilizzo della pesa anche in assenza di alimentazione elettrica.
- Telaio di coronamento per installazione a filo pavimento.
- Velocità massima di transito: 5km/h.

CERTIFICAZIONE OIML R134

- La piattaforma RWS è certificata OIML R134, in abbinamento a indicatore 3590E "AF09", per la pesatura dinamica di veicoli, con precisione pari a 2%; la precisione per utilizzo ad alta risoluzione è invece pari a 1%.
  Tali precisioni sono ottenibili seguendo le specifiche di montaggio e le indicazioni riportate sul manuale di installazione.

INDICATORE DI PESO SERIE 3590E "AF09"

- L'indicatore di peso 3590E, in versione "AF09", è progettato per la realizzazione di sistemi di pesatura dinamica di veicoli.
  L'indicatore dispone di due modi di funzionamento:
  - Controllo del peso del veicolo con stampa dei pesi degli assi e del totale.
  - Totalizzazione assi con funzione di ingresso/uscita, con memorizzazione delle pesate in ingresso tramite CODICE ID o TARGA AUTOMEZZO.
  Sono inoltre disponibili di serie 2 ingressi e 4 uscite digitali programmabili, per realizzare automazioni o pilotare sbarre, semafori etc.

OPZIONI IN FASE D'ORDINE

- Telaio per il contenimento della piattaforma RWS, costituito da una struttura unica portante, in acciaio verniciato saldato, che non necessita dell'assemblaggio.
  Agevola le operazioni di installazione della bilancia e semplifica le opere murarie.