SCALA PROFESSIONALE MOD. E 1-2-3





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

SCALE PROFESSIONALI MOD. E 1-2-3

Scale professionali ribordate a 1, 2 e 3 elementi utilizzabili a sfilo e a cavalletto, disponibili in versione manuale o con fune, sono costruite in alluminio nervato, a norme EN131 e collaudate dal Politecnico di Milano.

E' la serie di gamma medio-alta con dimensionamenti e dotazioni standard ottimi.

INFORMAZIONI SULLE DOTAZIONI STANDARD

Dotazioni standard:

- Rotelle di scorrimento
- Stabilizzatore di base (Euro 2 e 3)
- Chiavi per bloccaggio stabilizzatore
- Istruzioni di montaggio ed uso
- Rinforzo interno in nylon nella sede dello stabilizzatore
- Ferramenta di apertura in alluminio (fusione in conchiglia)
- Cinghia antiapertura accidentale
- Tamponi in gomma
- Dispositivo antisfilo accidentale
- Accessorio di blocco dello sfilo
- Portata kg 150
- Passo tra i gradini cm 28

SCALA

PROFESSIONALE
MOD. E1

Scala ad un elemento leggero e resistente.

Gradini nr.	Alt. m	Cavalletto m	Sfilo m	Profilo mm	Peso Kg
8	2,40	-	2,40	57x27	4,0
10	2,95	-	2,95	57x27	5,0
12	3,50	-	3,50	57x27	6,0
14	4,10	-	4,10	57x27	7,0
16	4,65	-	4,65	67x27	9,0
18	5,20	-	5,20	67x27	10,0
20	5,75	-	5,75	84x27	12,0

SCALA
PROFESSIONALE
MOD. E2

Scala a due elementi manuale ed utilizzabile a sfilo o a cavalletto. Dotata di stabilizzatore di base e di rotelle di scorrimento.

Gradini nr.	Alt. m	Cavalletto m	Sfilo m	Profilo mm	Peso Kg
2x08	2,40	2,30	4,05	57x27	11,0
2x10	3,00	2,90	5,20	57x27	13,0
2x12	3,50	3,40	6,00	67x27	16,0
2x14	4,10	4,00	6,85	67x27	18,0
2x16	4,60	4,50	8,00	84x27	23,0

R = Rinforzata

Disponibile anche con fune per utilizzo solo a sfilo.

SCALA
PROFESSIONALE

MOD. E3

Scala a tre elementi manuale ed utilizzabile a sfilo o a cavalletto.
Dotata di stabilizzatore di base.
Dotata di rotelle di scorrimento a partire dalla 3x8.
Nella posizione a cavalletto il 3° elemento funge esclusivamente da comodo parapetto.

Gradini nr.	Alt. m	Cavalletto m	Sfilo m	Profilo mm	Peso Kg
3x06	1,80	1,70	4,10	57x27	12,0
3x07	2,10	2,00	4,90	57x27	13,5
3x08	2,40	2,30	5,00	57x27	15,0
3x08R	2,40	2,30	5,75	67x27	17,0
3x10	3,00	2,90	6,30	67x27	20,0
3x10R	3,00	2,90	7,20	84x27	22,0
3x12	3,50	3,40	8,00	84x27	26,0
3x12R	3,50	3,40	9,10	100x27	28,0
3x14	4,10	4,00	10,25	100x27	32,0
3x16	4,60	4,50	11,90	115x27	40,0

* Il tronco finale è di gradini 7.
R = Rinforzata
Disponibile anche con fune per utilizzo solo a sfilo

INFORMAZIONI SULLE DOTAZIONI STANDARD

Queste dotazioni sono differenti ed evidenziate per ogni serie o modello di scala.
A costi diversi offrono comfort adatti ad ogni situazione.

· ROTELLE DI SCORRIMENTO: facilitano l'elevazione della scala appoggiata al muro.

· STABILIZZATORE DI BASE:
consente la massima stabilità della scala soprattutto nella posizione a cavalletto.

· CHIAVI PER BLOCCAGGIO E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO STABILIZZATORE:
facilitano il montaggio dello stabilizzatore senza utilizzare altri attrezzi.

· RINFORZO INTERNO IN NYLON NELLA SEDE DELLO STABILIZZATORE:
impedisce che la sede si rovini o si deformi quando lo stabilizzatore non è inserito e che duri molto di più quando è inserito.

· FERRAMENTA DI APERTURA IN ALLUMINIO (fusione in conchiglia):
elastica e resistente anche alle basse temperature. Il design particolare permette di aprire comodamente la scala a cavalletto. Non si ossida, non si arrugginisce e non si spezza.

· ASTE ANTI-APERTURA E CHIUSURA ACCIDENTALE:
devono essere sempre utilizzate nella posizione a cavalletto ed impediscono apertura e chiusura accidentale durante l'utilizzo della scala.

· CINGHIE ANTI-APERTURA ACCIDENTALE:
devono essere sempre utilizzate nella posizione a cavalletto ed impediscono l'apertura accidentale durante l'utilizzo della scala.

· TAMPONI IN GOMMA:
consentono la massima aderenza al suolo ed al muro.

· DISPOSITIVO ANTI-SFILO ACCIDENTALE:
impedisce automaticamente lo sfilo e la chiusura accidentale degli elementi della scala sia in utilizzo sia durante il trasporto.

· ACCESSORIO DI BLOCCO DELLO SFILO:
impedisce che la scala venga sfilata oltre l'altezza massima di sicurezza.

· LIBRETTO ISTRUZIONI:
indica come utilizzare la scala in massima sicurezza (presente in tutte le scale).

· ETICHETTE ADESIVE CON DATA DI FABBRICAZIONE:
indicano come utilizzare la scala in

sicurezza e permettono di risalire alla data di fabbricazione.

· PIOLI RIBORDATI:
tre fasi di ribordatura (rigonfiamento faccia interna del montante, ribordatura faccia esterna del montante e rigonfiamento all'interno del montante) consentono al gradino di essere connesso al montante con effetto "sandwich" in modo duraturo, evitando lo svergolamento delle scale dovuto all'usura.

· PROFILO NERVATO:
ha una maggiore resistenza a flessione di un profilo liscio, permettendo di utilizzare sezioni minori e quindi scale più leggere a parità di tenuta, flessione e robustezza.