SCALA PROFESSIONALE MOD. PALCO





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione SCALA PROFESSIONALE MOD. PALCO

Scala a castello mobile ad una salita
Costruita in alluminio estruso nervato con ampia piattaforma di lavoro, fermapiedi e guardacorpo di protezione alto 1 metro che avvolge l'operatore proteggendolo su tutti i lati. La rampa di salita larga e comoda ha un'inclinazione di 55° per una salita più semplice garantita anche dai gradini piani antisdrucciolo profondi 20 cm e con distanza di soli 23 cm l'uno dall'altro.

Per evitare alti costi di trasporto la scala è fornita smontata e può essere facilmente assemblata tramite il libretto istruzioni dettagliato (il costo di montaggio non è incluso nel prezzo).

Lo schienale è quasi perpendicolare al terreno in modo da permettere all'operatore di avvicinarsi frontalmente al muro o al macchinario. Sistema

frenante automatico: è attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro e l'operatore vi sale. Si disattiva non appena l'operatore scende dalla scala. La scala può essere così facilmente spinta fino al luogo di lavoro.

La scala è prodotta a norma italiana ed è conforme all'utilizzo secondo il Decreto Legislativo n.81/2008 - art. 113. E' collaudata dal GS tedesco.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pedata (profondità) gradini: cm 20
Portata: Kg 150 (compresa 1 persona)
Profilo rampa: mm 58x25
Passo (distanza tra) gradini: cm 20
Altezza parapetto: cm 110
Altezza fermapiede: cm 6
Piattaforma maggiorata: cm 60x80
Larghezza rampa: cm 60
Inclinazione rampa di salita: 60°
Diametro ruote autofrenanti: 125 mm

A richiesta
Corrimano optional rampa cad. (a partire dai 4 gradini)
Scala senza ruote
Scala premontata
Gradini in legno o grigliati in ferro
N.B. Se la piattaforma di lavoro supera il metro di altezza è obbligatorio dotare la scala di corrimano su entrambi i lati.
Consegna 30 giorni.

Gradini n°	Altezza Mt	Altezza Piatt. cm	Altezza Lav. mt	Peso Kg
3	1,72	0,72	2,72	38
4	1,96	0,96	2,96	41

5	2,20	1,20	3,20	45
6	2,44	1,44	3,44	48
7	2,68	1,68	3,68	52
8	2,92	1,92	3,92	56