SCALA PROFESSIONALE MOD. XTD





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Costruita in alluminio anodizzato 6061 non sporca le mani, è concepita per utilizzo professionale ma può essere usata anche in casa per il “fai da te”.
Presenta un’ampia rampa di salita a sfilo telescopico formata da pioli rettangolari con appoggio da 40 mm che permettono all’operatore di lavorare in comodità e sicurezza. Dotata di pulsanti di sicurezza per la chiusura rapida della scala.
La scala è brevettata e prodotta a normativa italiana D.P.R. 547, Normativa Europea EN 131, ed è conforme all’utilizzo secondo il D.Lgs. 626/94.
Per aprire la scala è sufficiente spingere i pioli verso l’alto (come una canna da pesca) ed in pochi secondi otterremo una scala da appoggio.
Per richiuderla si devono premere i pulsanti di sicurezza posizionati su ogni

piolo e la scala si ricompatterà da sola, gradino per gradino, sfruttando la spinta del proprio peso.

XTD STANDARD
Caratteristiche tecniche

Altezza massima: m 3,80
Altezza chiusa: m 0,80
Posizioni intermedie: n.13 (una ogni 30 cm a partire da m 0,80)
Larghezza base rampa cm 49
Larghezza cima rampa cm 45
Spessore scala cm 8
Peso kg 11,5
Pedata pioli antisdrucciolo: cm 4
Passo gradini: cm 30
Tamponi di appoggio: pvc antisdrucciolo
Maniglia di sollevamento in neoprene
Cinghia di chiusura antiapertura accidentale
Portata: Kg 150
Volume imballo: mc 0,06 (cm 13x54x86)

XTD MINI
Caratteristiche tecniche

Altezza massima: m 2,00
Altezza chiusa: m 0,65
Posizioni intermedie: n.7
(una ogni 30 cm a partire da m 0,65)
Larghezza base rampa: cm 47
Larghezza cima rampa: cm 45
Spessore scala: cm 7
Peso: Kg 6
Numero pioli: 7
Pedata pioli antisdrucciolo: cm 4
Passo gradini: cm 30
Tamponi di appoggio: pvc antisdrucciolo
Portata: Kg 150

XTD LIGHT
Caratteristiche tecniche

Altezza massima: m 2,60
Altezza chiusa: m 0,68
Posizioni intermedie: n.9

(una ogni 30 cm a
partire da m 0,68)
Larghezza base rampa:
cm 47
Larghezza cima rampa:
cm 45
Spessore scala: cm 7
Peso: Kg 6,6
Numero gradini: 9
Pedata pioli
antisdrucciolo: cm 4
Passo gradini: cm 30
Tamponi di appoggio:
pvc antisdrucciolo
Portata: Kg 150
Volume imballo: cm
72x52x12 (0,04 mc)

XTD MAXI
Caratteristiche tecniche

Altezza massima: m
4,70
Altezza chiusa: m 0,90
Posizioni intermedie:
n.16
(una ogni 30 cm a
partire da m 0,90)
Larghezza base rampa:
cm 49
Larghezza cima rampa:
cm 45
Spessore scala: cm 12
Peso: Kg 17
Numero gradini: 16
Pedata pioli
antisdrucciolo: cm 4
Passo gradini: cm 30
Tamponi di appoggio:
pvc antisdrucciolo
Portata: Kg 100
Volume imballo: mc
0,06 (cm 13x54x86