SPELLICOLATORI ELETTRICI PER ETICHETTE ADESIVE





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

HD 110 N - HD 150 N - HD 180 N

Può utilizzare etichette di vario formato, fustellate o tagliate a filo, in rotoli.
La lunghezza di distribuzione è regolata da un microinterruttore posto davanti alla barra di distribuzione.

L'etichetta che viene distaccata attiva la molla del micro e fa partire il motore, che fa avanzare l'etichetta successiva.

Quest'ultima si arresterà non appena in contatto col micro.
Prendendo un'etichetta, quindi, il dispenser offre immediatamente la successiva, mentre la carta di supporto

viene ribobinata su di un rullo apposito.

HD 110 F - HD 150 F - HD 180 F

Può utilizzare etichette di vario formato, fustellate o tagliate a filo, in rotoli. La lunghezza di distribuzione è regolata da una fotocellula posta davanti alla barra di distribuzione.

Prelevando un'etichetta, si attiva l'emissione della successiva, che si arresta in prossimità della fotocellula.

La sensibilità della fotocellula è regolabile, rendendo la macchina adatta a tutti i tipi di etichetta.

SPECIFICHE TECNICHE

Mod.	Largh. utile mm	Regolaz. Lunghezza	Dimens. mm	Peso kg	Tensione	Consumo W
HD110N	110	Micro	240x450x300	6	volt 220 - 50 -60 Hz. Monofase	70
HD150N	150	Micro	300x450x300	6	volt 220 - 50 -60 Hz. Monofase	70
HD180N	180	Micro	330x450x300	6	volt 220 - 50 -60 Hz. Monofase	70

HD110F	110	Fotocellula	240x450x300	6	volt 220 - 50 -60 Hz. Monofase
HD150F	150	Fotocellula	300x450x300	6	volt 220 - 50 -60 Hz. Monofase
HD180F	180	Fotocellula	300x450x300	6	volt 220 - 50 -60 Hz. Monofase;