TRSA03





Pneumatico

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

TRSA03 è un tendireggia pneumatico ad alto tensionamento ideato per reggetta PP e PET.

Uno degli strumenti più potenti per lavori di reggiatura e funzionamento automatico per saldatura a tensione o attrito.

SPECIFICHE TECNICHE

Reggia utilizzabile	Polypropilene (PP) e Polyestere (PET)
Larghezza reggia utilizzabile	da 16 a 19 mm
Spessore reggia utilizzabile	da 0,70 a 1,27 mm (PET) e da 0,75 a 1,00 mm (PP)
Giunzione reggia	saldatura a vibrazione
Tensionamento massimo	350 Kg
Peso apparecchio	3,8 Kg
Efficienza saldatura	85 +- 5%
Pressione necessaria	da 6 a 7 bar
Alimentazione	pneumatica
Alta tensione	

Meccanismo composto da Magnesio e Alluminio che garantiscono un leggero peso e una struttura duratura;
Presenza del manometro per la pressione dell'aria;
Tempo di saldatura e tensionamento regolabile a seconda del tipo di reggia.

Sottocategoria:
Reggia & Tendireggia >> Tendireggia e Reggiatrici >> Tendireggia e Reggiatrici semiautomatiche >> **TRSA03**